

Producto: Eslingas Dobles R2

Categoría: Eslingas y Accesorios

| KILOS A LEVANTAR | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 45° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 90° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120° |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 250 | Cinta 30 | Cinta 30 | Cinta 30 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 |
| | Cable Ø6 | Cable Ø6 | Cable Ø6 |
| 500 | Cinta 30 | Cinta 30 | Cinta 30 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 |
| | Cable Ø6 | Cable Ø6 | Cable Ø8 |
| 750 | Cinta 30 | Cinta 30 | Cinta 30 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 |
| | Cable Ø8 | Cable Ø8 | Cable Ø8 |
| 1000 | Cinta 30 | Cinta 30 | Cinta 30 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 |

| KILOS A LEVANTAR | ESLINGADOBLE CONANGULO DE 45° | ESLINGADOBLE CONANGULO DE 90° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120° |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Cable Ø8 | Cable Ø8 | Cable Ø10 | |
| 1250 | Cinta 30 | Cinta 30 | Cinta 50 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø7 |
| | Cable Ø8 | Cable Ø9,5 | Cable Ø11 |
| 1500 | Cinta 30 | Cinta 50 | Cinta 50 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø7 |
| | Cable Ø9,5 | Cable Ø9,5 | Cable Ø13 |
| 2000 | Cinta 50 | Cinta 50 | Cinta 60 |
| | Cadena G8 Ø6 | Cadena G8 Ø7 | Cadena G8 Ø8 |
| | Cable Ø9,5 | Cable Ø11 | Cable Ø13 |
| 2500 | Cinta 50 | Cinta 60 | Cinta 75 |
| | Cadena G8 Ø7 | Cadena G8 Ø8 | Cadena G8 Ø10 |
| | Cable Ø11 | Cable Ø13 | Cable Ø16 |

| KILOS A LEVANTAR | ESLINGADOBLE CONANGULODE 45° | ESLINGADOBLE CONANGULODE 90° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120° |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 3000 | Cinta 60 | Cinta 75 | Cinta 90 |
| | Cadena G8 Ø8 | Cadena G8 Ø10 | Cadena G8 Ø10 |
| | Cable Ø13 | Cable Ø14 | Cable Ø16 |
| 4000 | Cinta 75 | Cinta 90 | Cinta 120 o 60x2capas |
| | Cadena G8 Ø10 | Cadena G8 Ø10 | Cadena G8 Ø13 |
| | Cable Ø14 | Cable Ø16 | Cable Ø19 |
| 5000 | Cinta 90 | Cinta 120 o 60x2capas | Cinta 150 o 75x2capas |
| | Cadena G8 Ø10 | Cadena G8 Ø13 | Cadena G8 Ø13 |
| | Cable Ø16 | Cable Ø19 | Cable Ø22 |
| 6500 | Cinta 120 o60x2capas | Cinta 150 o 75x2capas | Cinta 240 o 75x3capas |
| | Cadena G8 Ø13 | Cadena G8 Ø13 | Cadena G8 Ø16 |

| KILOS A LEVANTAR | ESLINGADOBLE CONANGULODE 45° | ESLINGADOBLE CONANGULODE 90° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120° |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Cable Ø19 | Cable Ø22 | Cable Ø26 | |
| 8000 | Cinta 150 o 75x2capas | Cinta 180 o 75x3capas | Cinta 240 o 90x2capas |
| | Cadena G8 Ø13 | Cadena G8 Ø16 | Cadena G8 Ø16 |
| | Cable Ø19 | Cable Ø22 | Cable Ø26 |
| 10.000 | Cinta 180 o 90x2capas | Cinta 240 o 75x3capas | Cinta 300 o 120x3capas |
| | Cadena G8 Ø13 | Cadena G8 Ø16 | Cadena G8 Ø19 |
| | Cable Ø22 | Cable Ø26 | Cable Ø32 |
| 12.500 | Cinta 240 o 75x3capas | Cinta 300 o 90x3capas | Cinta 120x3capas |
| | Cadena G8 Ø16 | Cadena G8 Ø19 | Cadena G8 Ø22 |
| | Cable Ø26 | Cable Ø28 | Cable Ø35 |

| KILOS A LEVANTAR | ESLINGADOBLE CONANGULODE 45° | ESLINGADOBLE CONANGULODE 90° | ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120° |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 15.000 | Cinta 300 o 90x3capas | Cinta 300 o 150x2capas | Cinta 150x3capas |
| | Cadena G8 Ø16 | Cadena G8 Ø19 | Cadena G8 Ø22 |
| | Cable Ø26 | Cable Ø32 | Cable Ø38 |
| 17.500 | Cinta 300 o 120x3capas | Cinta 120x3capas | Cinta 180x3capas |
| | Cadena G8 Ø19 | Cadena G8 Ø22 | Cadena G8 Ø24 |
| | Cable Ø28 | Cable Ø32 | Cable Ø38 |
| 20.000 | Cinta 300 o 120x3capas | Cinta 150x3capas | Cinta 300x2capas |
| | Cadena G8 Ø19 | Cadena G8 Ø22 | Cadena G8 Ø24 |
| | Cable Ø32 | Cable Ø35 | Cable Ø42 |